

VEDS EŞANJÖR KAPASİTE TABLOSU

EŞANJÖR KAPASİTELERİ - 50 °C

KAPASİTE (kW)	PRİMER DEVRE				SEKONDER DEVRE				EŞANJÖR TİPİ	PLAKA SAYISI
	GİRİŞ SIC. (°C)	ÇIKIŞ SIC. (°C)	DEBİ (m ³ /h)	BASINÇ DÜŞÜMÜ (kPa)	GİRİŞ SIC. (°C)	ÇIKIŞ SIC. (°C)	DEBİ (l/dk)	BASINÇ DÜŞÜMÜ (kPa)		
10	50	35,12	0,70	10,3	10	45	4,1	2,8	SF-008	10
15	50	35,58	0,90	17,8	10	45	6,1	4,4	SF-008	14
20	50	34,96	1,15	18,2	10	45	8,2	4,5	SF-008	18
25	50	34,94	1,43	18,55	10	45	11,3	4,6	SF-009	24
30	50	34,91	1,71	18,9	10	45	12,3	4,3	SF-008	28
36	50	33,69	1,90	19	10	45	14,8	4,8	SF-008	32
45	50	32,39	2,2	20,1	10	44	19,0	6,1	SF-008	38

EŞANJÖR KAPASİTELERİ - 65 °C

KAPASİTE (kW)	PRİMER DEVRE				SEKONDER DEVRE				EŞANJÖR TİPİ	PLAKA SAYISI
	GİRİŞ SIC. (°C)	ÇIKIŞ SIC. (°C)	DEBİ (m ³ /h)	BASINÇ DÜŞÜMÜ (kPa)	GİRİŞ SIC. (°C)	ÇIKIŞ SIC. (°C)	DEBİ (l/dk)	BASINÇ DÜŞÜMÜ (kPa)		
10	65	35	0,29	3,8	10	50	3,6	3,3	SF-008	10
15	65	35	0,43	5,8	10	50	5,4	4,7	SF-008	12
20	65	35	0,58	7,6	10	50	7,2	5,9	SF-008	14
30	65	35	0,86	10,5	10	50	10,7	7,5	SF-008	18
40	65	35	1,19	11,4	10	50	14,5	7,65	SF-008	24
50	65	35	1,44	13,4	10	50	17,9	8,8	SF-008	28
60	65	35	1,72	15,6	10	50	21,5	10	SF-008	32
70	65	35	2,01	17,9	10	50	25	11,2	SF-008	36
80	65	35	2,30	20,4	10	50	28,7	12,5	SF-008	40

EŞANJÖR KAPASİTELERİ - 70 °C

KAPASİTE (kW)	PRİMER DEVRE				SEKONDER DEVRE				EŞANJÖR TİPİ	PLAKA SAYISI
	GİRİŞ SIC. (°C)	ÇIKIŞ SIC. (°C)	DEBİ (m ³ /h)	BASINÇ DÜŞÜMÜ (kPa)	GİRİŞ SIC. (°C)	ÇIKIŞ SIC. (°C)	DEBİ (l/dk)	BASINÇ DÜŞÜMÜ (kPa)		
10	70	35	0,24	4,2	10	50	3,6	5,7	SF-008	8
15	70	35	0,37	6	10	50	5,4	7,2	SF-008	10
20	70	35	0,49	7,5	10	50	7,2	8,2	SF-008	12
30	70	35	0,74	9,6	10	50	10,7	9,6	SF-008	16
36	70	35	0,89	11	10	50	12,9	10,7	SF-008	18
45	70	35	1,10	12	10	50	16,1	11,1	SF-008	22
50	70	35	1,23	12,7	10	50	18	11,5	SF-008	24
60	70	35	1,48	15,9	10	50	21,5	14,1	SF-008	26
70	70	35	1,72	17,1	10	50	25	14,9	SF-008	30
80	70	35	1,97	20,2	10	50	28,7	17,3	SF-008	32

EŞANJÖR KAPASİTELERİ - 80 °C

KAPASİTE (kW)	PRİMER DEVRE				SEKONDER DEVRE				EŞANJÖR TİPİ	PLAKA SAYISI
	GİRİŞ SIC. (°C)	ÇIKIŞ SIC. (°C)	DEBİ (m ³ /h)	BASINÇ DÜŞÜMÜ (kPa)	GİRİŞ SIC. (°C)	ÇIKIŞ SIC. (°C)	DEBİ (l/dk)	BASINÇ DÜŞÜMÜ (kPa)		
10	80	35	0,19	4,5	10	50	3,6	3,3	SF-008	8
15	80	35	0,29	5,6	10	50	5,4	4,7	SF-008	10
20	80	35	0,38	6,4	10	50	7,2	5,8	SF-008	12
30	80	35	0,58	9,9	10	50	10,7	9,6	SF-008	14
36	80	35	0,69	10,6	10	50	12,9	10,7	SF-008	16
45	80	35	0,86	12,8	10	50	16,1	13,3	SF-008	18
50	80	35	0,96	12,7	10	50	18	13,5	SF-008	20
60	80	35,56	1,17	15,4	10	50	21,5	16,3	SF-008	22
70	80	33,22	1,29	16	10	50	25,1	19,0	SF-008	24
80	80	35	1,53	16,9	10	50	28,7	19,2	SF-008	28